

1. BASISVEREISTEN

SB

- Verharde schokbestendige neus (staal of kunststof)
- Stevigheid, onschadelijkheid en werkzaamheid van de gebruikte materialen
- Ergonomie en comfort van de schoen
- Slipweerstand **NIEUW**



2. BIJKOMENDE VEREISTEN

A Antistatisch	AN Enkelbescherming	CI Isolatie van de zool koud	HI Isolatie van de zool warmte	CR Snijbestendig	E Schokdempende hak
FO Bestand tegen koolwaterstoffen	LG NIEUW Gripsysteem	M Bescherming van de middenvoet	WR Volledig waterbestendig	WPA NIEUW Waterbestendige schacht	C Geleidende schoenen
P Perforatiebestendig	PL NIEUW Perforatiebestendig 4,5 mm	PS NIEUW Perforatiebestendig 3 mm	SC NIEUW Slijtvastheid door schuren	HRO Hittebestendige buitenzool	SR NIEUW Slipweerstand

3. NORMATIEVE MARKERING

S1 = SB + A E + gesloten achterkant
SIP = S1 + P
SIPL = S1 + PL
SIPS = S1 + PS

S2 = S1 + WPA

S3 = S2 + P
S3L = S2 + PL
S3S = S2 + PS + buitenzool met noppen



S4	S6 = S2 + WR
S5	S7 = S3 + WR
	S7L = S3L + WR
	S7S = S3S + WR